

# Kaldewei

## ***Se doucher sans barrières avec le receveur de douche Superplan de Kaldewei.***

Tant pour les salles de bains élégantes et spacieuses, que pour les résidences pour le troisième âge, que pour les maisons de santé et centres sportifs, Kaldewei offre un modèle qui est extrêmement apte pour installation au niveau du sol. Grâce à sa forme exceptionnellement plane les utilisateurs de chaises roulantes et d'autres personnes moins mobiles peuvent entrer dans la douche sans entraves. Pour ces raisons elle répond à chaque espérance d'un arrangement de salle de bains confortable.

Avec son esthétique spatiale le Superplan donne une ambiance élégante à la salle de bains. Le receveur de douche crée un point visuel d'attraction sans se mettre complètement en avant.

Le Superplan est aussi très fonctionnel. Des problèmes qui se présentent avec l'emploi d'une surface carrelée penchée, comme des fissures dans le sol et des fuites d'eau, sont exclus. La Superplan donne aux propriétaires de bâtiments et aux responsables des institutions sociales une sécurité effective contre des frais de réparation coûteux. Les micro-organismes et les moisissures, qui trouvent une espace idéale entre les joints étroits du carrelage, n'ont aucune chance avec la Superplan !

La Superplan est extrêmement appropriée à la planification/construction des bâtiments publics librement accessibles. Avec son hauteur maximale de seulement 10 mm dans la zone d'approche et une profondeur de 25 mm au maximum, le receveur de douche peut également être repris dans des projets satisfaisants à la norme DIN-18025, section 2 « Accessible dwellings » (bâtiments publics librement accessibles).

Pour simplifier le travail des architectes et concepteurs la Superplan, modèle 399 avec les dimensions 1200 mm x 1200 mm, avec une couche antislip entière, a été certifiée par DIN CERTCO, l'organisme de certification du conseil de certification DIN à Berlin. Les responsables sont ainsi toujours sûrs dans leur choix de produits pour des espaces librement accessibles.

Si la Superplan avec les dimensions de 1200 mm x 1200 mm ne va pas, d'autres modèles sont livrables avec les dimensions suivantes : 900 x 900 mm, 1000 x 800 mm, 1000 x 1000 mm, 1200 x 800 mm, et plus récemment aussi avec les dimensions de 800 x 900 mm, 750 x 900 mm, 800 x 800 mm et 750 x 800 mm. Celles-ci ont les mêmes caractéristiques que le receveur certifié à part de ses dimensions plus petites.

Une sûreté supplémentaire dans l'installation est offerte avec le nouveau système d'étanchement DWA pour receveurs ultra-plats au niveau du sol, qui empêche l'eau de pénétrer dans la maçonnerie ou sous la douche.